

Kvistlack

Vattenburen Kvistlack för isolering av kvistar och kådiga ställen på trä inomhus innan målning med täckande färg.

Produktbeskrivning

	För isolering av kvistar och kådiga ställen på trä inomhus innan målning med täckande färg. Även lämplig för isolering av mindre nikotin- och vattenskadade ytor inomhus samt andra ytor som kan förorsaka genomslag.
	Obs! Kvistlack minimerar risken för genomslag men kvistar kan innehålla olika mycket hartser vilket innebär att man aldrig kan garantera genomslag mot kvistar.
Appliceringsområde	Trä inomhus
Materialgenskaper	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vattenbaserad ■ God isolerande förmåga ■ Snabbtorkande
Förpackningsstorlekar	0,5 liter
Kulörer	Färglös
Förvaring	Frostfritt
Teknisk data	Bindemedel: Specialdispersion
Notering	VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/i): 140 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 140 g/l VOC.

Användning

	Applicera alltid 2 ggr med kvistlacken för bästa effekt.
	Kvistlacken går även att använda på en befintligt målad yta där det har uppkommit genomslag av kvistar.
Ytförberedelse	Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett. Ytorna rengöres med lämpligt tvättmedel till ett fast och smetfritt underlag. Kådiga ställen som är mjuka skrapas rena från kåda och tvättas med T-Röd.
Förtunning	Vatten
Applikationsförhållanden	Arbetstemperatur min. +10°C
Torktid	Dammtorr: 15 minuter Övermålningsbar: 1 timme (värdena gäller vid +23°C, RF 50%)
Verktyg	Påføres med pensel.



TEKNISK INFORMATION

Rengöring av verktyg

Vatten

Anm

Obs! Kvistlack minimerar risken för genomslag men kvistar kan innehålla olika mycket hartser vilket innebär att man aldrig kan garantera genomslag mot kvistar.

Råd

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information · utgåva: september 2021

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktigt att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida www.caparol.se.

DAW Nordic AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.