

Normalgraderat, latexbaserat sandspackel för inomhusbruk avsett för sprutning. Används som sandspackelfärg för skarv- och ispackling, bredspackling samt grängning av tak. Sprutspackel kännetecknas av god fyllighet och vithet.

Spacklet uppfyller kraven för CE märkning enligt EN 15824.

GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

Ytorna skall vara torra och avdammade.

Spackla inte vid lägre temperatur än +8°C.

Vid slipning använd skyddsglasögon. Fyllnadsmedlet kan förorsaka ögonirritation.

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Förslut öppnad burk väl. Ta bort mesta möjliga mängd spackel från verktygen före rengöring i vatten. Spackelrester ska inte hällas i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinning.

TEKNISK INFORMATION

BINDEMEDEL	Akrylatsampolymer
VERKTYG	Spackelspruta
VERKTYG RENGÖRES MED	Vatten
ÅTGÅNG	1 liter räcker till 1m ² vid 1 mm tjockled
TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET	2-24 timmar
BRANDFARLIGHET	Ej brandfarlig vara
KULÖR	Vit

FÖRVARAS FROSTFRITT