



Det här är en olja med UV-skydd, speciellt framtagen för ädelträ, som t ex teak och ek, utomhus. Oljan har en extremt god förmåga att tränga ner i träets porer. Behandlingen ger en fräsch och vattenavvisande yta samt skyddar mot uttorkning och sprickbildning. Ädel Träolja är svagt brunpigmenterad.

#### GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

Tvätta både nytt och gammalt trä med Trallrent. Skölj noga med vatten.

#### APPLICERA OLJAN

Se till att underlaget är torrt. Skaka burken eller rör om före användning samt även då och då under arbetets gång. Använd en fyllig pensel eller trasa.

Applicera oljan tills träet är mättat och inte suger mer. Överskottsolja som finns kvar efter 15-20 minuter torkar du bort med en trasa. Om träet är mycket uttorkat är det bra att behandla en extra gång efter någon vecka. Applicera oljan när det är mellan +10 grader och +25 grader och risken för regn inom de närmaste dyggen är liten.

OBS! Om det kommer regn på den behandlade ytan inom några dygn, torka av med en trasa eller liknande för att undvika att vita fläckar uppstår.

ÅRLIGT UNDERHÅLL: Tvätta med Trallrent, låt torka och behandla sedan med Ädel Träolja.

#### TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Flytande rester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hållas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller - centraler.

#### TEKNISK INFORMATION

BINDEMEDEL	Linolja
VERKTYG	Pensel eller trasa.
VERKTYG RENGÖRES MED	Vatten eller Penselvätt.
FÄRGÄTGÅNG	1 liter räcker till ca 5-15 m <sup>2</sup>
MÅLNINGSTEMPERATUR	Lägst +10 grader C
TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET	Klibbfri efter ca 24 timmar, fettfri efter ca 48 tim vid goda luftfuktighets förhållanden.
FÖRVARING	Frostfritt

*OBS! För utomhusbruk.*

*INNEHÅLLER LINOLJA. RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING. Lägg använda trasor, trassel m.m. i vatten eller elda upp dem.*

*Undvik att olja ytor som kommer i direkt kontakt med livsmedel.*

