

SPÄRRANDE PRODUKTER



FÖR ALLA YTOR INOMHUS





Funktionsfärger

När man väljer produkter till svårare problemytor såsom brandskador, vattenskador och träpaneler, är det viktigt att ytan först förseglas. I den här broschyren presenterar vi tre nya produkter med utmärkta isolerande och spärrande egenskaper.

Vi ger även konkreta rekommendationer för hur olika problemytor bör behandlas.

För bästa resultat

När du målar med funktionsfärger är det viktigt att säkerställa en tillräcklig torktid för att få allra bäst resultat.

Färgernas egenskaper förbättras ju längre tid de får torka. Detta beror på att genomslag lättare kan tränga igenom en icke-genomhärdad yta.

Det är även viktigt att vara noggrann med ventilationen för att sänka luftfuktigheten och öka luftgenomströmningen. Detta för att ge ytan bäst förutsättningar för att härda.

Systemmålning

Systemmålning är att måla med produkter som är framtagna för att samverka till ett perfekt målningsresultat. Här presenterar vi Milltex Renova Grundfärg och Milltex Renova Helmatt Grund- och Täckfärg som är utvecklade för att användas i system.

Om du behöver använda båda färgerna eller enbart en av dem beror på vilket skick din yta är i, samma sak gäller antalet strykningar som krävs för bästa resultat.



MOTVERKAR BLÅS- BILDNING PÅ TAPET



Oval burk
4 & 10 L



Milltex Renova
Grundfärg

Motverkar blåsbildning på
gammal tapet

Ger en fin målnings- och
tapetserbar yta

Mycket goda isolerande
egenskaper

En perfekt slutyta börjar med underlaget

Milltex Renova Grundfärg är en vattenburen grundfärg för isolering av papperstapeter och stoftiga ytor före spackling eller målning. Motverkar blåsbildning och lämnar en mycket fin yta för vidare behandling.

Milltex Renova Grundfärg har mycket goda isolerande egenskaper och kan användas i system med Milltex Renova Helmatt Grund- och Täckfärg vid isolering av nikotin-, sot- och vattenskadade ytor. Används på gips, glasfiber, tegel, puts, trä och betong invändigt.

För grundning och lätta genomslag, vänta minst 6 timmar innan övermålning. För fullt isolerande effekt rekommenderas minst 24 timmars torktid. Vid patentering av papperstapeter rekommenderas minst 12 timmars torktid.

1 liter räcker till: **6-8M²**

Klibbfri: **1H**

Övermålningsbar: **6H (24H)***

*För fullt isolerande effekt rekommenderas 24 timmar mellan strykningarna.

Applicera med:



HELMATT ISOLERANDE VÄGG- & TAKFÄRG



Oval burk
4 & 10 L

Milltex Renova
Grund- och
Täckfärg

Mycket goda isolerande
egenskaper
Hög täckförmåga
Slitstark och avtorkningsbar

För ljusa och helmatta slutresultat

Milltex Renova Hel matt Grund- och Täckfärg är en vit vattenburen vägg- och takfärg för isolering och färdigstrykning av nikotin-, sot- och vattenskadade ytor. Används på gips, glasfiber, tegel, puts, spackel, betong och trä invändigt.

Milltex Renova Hel matt Grund- och Täckfärg har mycket goda isolerande och spärrande egenskaper och kan brytas i ljusa kulörer. Färgen ingår i system med Milltex Renova Grundfärg.

Måla Milltex Renova Hel matt Grund- och Täckfärg 2 gånger med minst 4 timmars torktid mellan strykningarna. För full isolerande effekt rekommenderas 24 timmars torktid. För annan glans, tålighet eller kulör kan slutstrykning ske med vägg-, tak- och lackfärger ur Alcros inomhussortiment.

1 liter räcker till: **7-9M²**

Klibbfri: **1H**

Övermålningsbar: **4H (24H)***

*För fullt isolerande effekt rekommenderas 24 timmar mellan strykningarna.

Applicera med:





KVISTLACK & SPÄRRANDE GRUNDFÄRG I ETT



Isolerande effekt på trätor inomhus

Milltex Multistopp är en vattenburen kvistlack och spärrande grundfärg i ett som fungerar utmärkt för alla trätor inomhus och förhindrar effektivt genomslag från kvistar och gulnat trä samt isolerar missfärgningar från underlaget.

Milltex Multistopp rekommenderas när man vill ha ett tåligare resultat eller en särskild kulör eller glans på ytor såsom bröstpanel, dörrar, lister och foder. Färgen rekommenderas också till trägolvs innan målning med golvfärg ur Alcros sortiment.

Milltex
Multistopp

Motverkar genomblödning av
kvistar, fläckar och gulnad

Mycket god vidhäftning

För alla trätor inomhus

1 liter räcker till: **CA 7M²**

Klibbfri: **1H**

Övermålningsbar: **CA 24H***

*För full effekt

Applicera med*:

Brandskada

Har du allvarliga skador på väggen eller i taket rekommenderar vi att du, så långt som möjligt, håller dig till Milltex Renova-systemet under hela behandlingen. Detta ger dig det absolut bäst spärrande slutresultatet.

Tvätta brandskadade ytor innan målning med lämpligt rengöringsmedel.

PRODUKTMIX:

**1 x MILLTEX RENOVA
GRUNDFÄRG**

+

**2 x MILLTEX RENOVA
HELMATT GRUND-
& TÄCKFÄRG**



Papperstapet

När man ska måla direkt på en papperstapet är det viktigt att motverka problem med blåsbildning och att skapa en bra yta för vidare behandling.

Milltex Renova Grundfärg binder upp ytan och ger en fin målning- och tapetserbar yta. Spackla ojämnheter innan målning för ett jämnt resultat.

Färgen behöver torka minst 12 timmar men för fullt isolerande effekt rekommenderas 24 timmar.

PRODUKT:

**1 x MILLTEX RENOVA
GRUNDFÄRG**



Vattenskada

Milltex Renova-systemet är särskilt lämpad och erkänd för sin förmåga att spärra mot genomslag av vattenskador.

Glöm inte att först hitta orsaken till skadan.

PRODUKTMIX:

**1 x MILLTEX RENOVA
GRUNDFÄRG**

+

**2 x MILLTEX RENOVA
HELMATT GRUND-
& TÄCKFÄRG**



Nikotinskada

Vid målning av en lättare nikotinskadad yta inomhus kan det räcka att måla två gånger med Milltex Renova Helmatt Grund- och Täckfärg för att nå ett färdigt resultat.

En systemlösning är dock ett säkrare alternativ och vi rekommenderar därför alltid att grundmåla med Milltex Renova Grundfärg för att säkerställa ett så bra resultat som möjligt.

PRODUKTMIX:

**1 x MILLTEX RENOVA
GRUNDFÄRG**

+

**2 x MILLTEX RENOVA
HELMATT GRUND-
& TÄCKFÄRG**



Träpanel

För att få en slutyta utan genomslag från obehandlat eller åldrat trä rekommenderar vi att hela målnings-systemet används. Då isoleras ytan effektivt mot genomslag från kvistar och gulnat trä.

PRODUKTMIX:

- 1 x MILLTEX RENOVA GRUNDFÄRG**
- +**
- 2 x MILLTEX RENOVA HELMATT GRUND- & TÄCKFÄRG**



Träpanel

Använd Milltex Multistopp när du vill ha en särskild kulör eller glans eller en en tåligare yta. Exempelvis på ytor såsom bröstpanel, dörrar, lister, foder.

Grundfärgen kan även användas till trägolv innan målning med golvfärg ur Alcros sortiment.

På trä med lättare genomslag kan en grundstrykning räcka medan på obehandlat trä och kraftigt missfärgade ytor rekommenderar vi två strykningar med Milltex Multistopp.

PRODUKTMIX:

- 2 x MILLTEX MULTISTOPP**
- +**
- TOPPFÄRG I VALFRI KULÖR**



