

Snickerilasyr

Inomhus lasyrfärg som framhäver träets naturliga ådring.

Produktbeskrivning

Lasyrfärg för obehandlade träytor inomhus som går att pigmentera i många kulörer. Lång öppentid och bra arbetsegenskaper gör att det är lätt att få en jämn lasyreffekt som framhäver träets naturliga ådring. Ger en halvmatt yta som är smutsavvisande och tål lättare rengöring. Vill man ha en ännu tåligare yta kan den överlackas med en vattenbaserad lack. Används till möbler, golv, paneler och snickerier. Vissa tidigare laserade/betsade ytor kan behandlas med Snickerilasyr, gör en provyta innan vidare behandling.	
Appliceringsområde	Obehandlat trä inomhus.
Materialegenskaper	■ Bra arbetsegenskaper ■ Vattenbaserad
Förpackningsstorlekar	0,5 liter 3 liter
Kulörer	Färglös. Kan brytas i lasyrkulörer.
Glans	Halvmatt
Förvaring	Frostfritt
Teknisk data	Bindemedel: Alkydemulsion
Notering	VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/e): 130 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 130 g/l VOC.

Användning

Ytförberedelse	Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett. Arbeta ut lasyren till en jämn yta 1-2 gånger i träets längdriktning med hjälp av pensel eller svamp. Om det har blivit träresning kan man mellanslipa ytan lätt med ett fint slippapper korn 240 eller finare, alternativt skurblock. Hur stark kulören blir beror på hur träet suger och hur lasyren läggs på. Ett tunt skikt ger svag kulör, tjockare skikt ger starkare kulör. Önskas en något svagare nyans kan den spädas med vatten (max 20%). Prova dig fram på en bräda innan du börjar.
Förtunning	Vatten
Förbrukning	Ca 12 m ² /liter på hyvlade och släta ytor
Applikationsförhållanden	Arbetstemperatur min. +10°C



TEKNISK INFORMATION

Torktid	Dammtorr: 3 timmar Övermålningsbar: 16 timmar Genomtorr: flera dygn
Verktyg	Påföres med pensel, svamp
Rengöring av verktyg	Verktyg rengörs med tvål och vatten.

Råd

Rengöring och underhåll
Bortskaffande

Torka av verktygen noga före rengöring med tvål och vatten.

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information · utgåva: september 2024

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktigt att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida www.caparol.se.

DAW Nordic AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.