

ROCKTOP®



SMITH & RODGER®

ROCKTOP

PRODUKTINFORMATION

En extra tålig och slitstark polyuretanlack som förseglar, skyddar och förhöjer de flesta ytor. ROCKTOP har speciellt tagits fram för att skydda även de mest högtraffikerade ytorna i hemmet. Idealisk till alla snickerier, och träytor inomhus inklusive högtraffikerade trägolv, köksbänkskivor, möbler dörrar och lister. ROCKTOP kan även appliceras på målade ytor som möbler och väggar för att höja lystern och för att ge en skyddande yta som är lättare att hålla ren från märken och smuts. Även perfekt till att försegla tegel & sten, vinylgolv, betong, tapet mm. Används inomhus. Klarlacken är vattenburen och gulnar inte över tid, torkar kristallklart. Flyter ut fint och är mycket lätt att applicera. Finns i glanserna Ultramatt (5), Halvmatt (15), Halvblank (35) och Blank (80).

TEKNISK DATA

Glansvärde	5/15/35/80
Lukt	Karaktéristisk
Färg	Lätt gulaktig
Vattenlös	Delvis
Brandfarlig	Nej

VOC-halt	113 g/l
Kategori	A/e
EU-gränsvärde	130 g/l (2010)

TORKTIDER VID 24°C & 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Yttorr	30 minuter
Övermålningsbar	2 timmar
Full vidhäftning	5 dagar

Täckning

Teoretisk täckförmåga ca 10 m² per liter. Täckningen kommer variera mellan olika underlag, som obehandlat trä absorberar mer än en tidigare behandlad träyta.



Paint and
Coatings

Ormvråksvägen 44
439 74 Fjärås
Webb mppc.se

Tel 031-773 80 71
Fax 031-773 80 72
Mejl info@mppc.se



Smith & Rodger® ROCKTOP



GER EN HÅRD & SLITSTARK YTA FÖR:

- Trägol med högt slitage
- Sten, stengolv
- Kork och vinylgolv
- Dörrar inomhus
- Fönsterkarmar och lister
- Köksbänkar
- Trämöbler
- Tegelväggar
- Målade eller tapetserade väggar

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Smith & Rodger Rocktop klarlack har formulerats med stor skicklighet för att användas på en mängd olika ytor. Idealisk till alla snickerier och träytor inomhus inklusive högtraffikerade trägol, köksbänkskivor, möbler, dörrar och lister. Perfekt att försegla tegel & sten, vinylgolv, målade väggar (t.ex. i badrum) och andra ytor som kork, kakel/klinker eller tapet. Inte avsedd för utomhusbruk.

FÖRBEREDELSE

Se till att ytan du ska applicera på är ren, torr och fri från damm, smuts och olja, fett, vax, tapetklister eller lös och flagnande färg som kan störa appliceringen. Vid applicering på trä - slipa träet för att ta bort eventuella lösa träfibrer och ta bort eventuella rester av tidigare beläggningar. Undvik inandning av dam använd en lämplig ansiktsmask vid torrslipning. Vid applicering på målad yta - slipa ytan något för att ge bättre vidhäftning, om beläggningen ser ut att vara i gott skick. Om beläggningen är i dåligt skick och kommer att påverka utseendet på den färdiga klarlacken, är det lämpligt att ta bort den tidigare beläggningen helt innan applicering.

APPLICERING

Säkerställ att utrymmet är varmt, tørt och väl ventilerat. För bästa resultat, applicera när luft och ytemperaturen är över 13°C och den relativa luftfuktigheten är lägre än 65%. Rör om noga innan och under applicering med pensel eller roller. Det är alltid bättre att applicera tunna lager i motsats till tjocka lager. Applicera 3 lager eller mer om ytan utsätts för hård trafik. Låt första lagret torka 2 timmar innan nästa lager appliceras. En lätt slipning mellan lagren förbättrar slutresultatet. Vid applicering på golv skall möblering undvikas under 72 timmar efter att sista strykningen gjorts och lägg inte mattor på golvet innan lacken är genomhärdad. För kontinuerlig rengöring av genomhärdad yta använd pH-neutralt rengöringsmedel.

Smith & Rodger® ROCKTOP



INFORMATION

Lagring

Lagras stående och väl förslutet i ett svalt, torrt och väl ventilerat utrymme mellan 5 och 30°C. Förvaras inte i direkt solljus. Hållbar 3 år oöppnad.

Rengöring

Rengör penslar och verktyg direkt efter användning i varmt vatten med tvål/diskmedel. Tvätta av stänk på kläder eller ytor med en gång. Flytande lackrester lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda lackburkar lämnas till återvinningsstationer.

Storlekar

ROCKTOP finns i 500 ml, 1 liters och 2,5 liters förpackning.

Storlek	Artikel nr	Antal i förpackning
500 ml Blank	7200510	6
500 ml Halvblank	7200520	6
500 ml Halvmatt	7200530	6
500 ml Ultramatt	7200540	6
1 L Blank	7201010	4
1 L Halvblank	7201020	4
1 L Halvmatt	7201030	4
1 L Ultramatt	7201040	4
2,5 L Blank	7202510	2
2,5 L Halvblank	7202520	2
2,5 L Halvmatt	7202530	2
2,5 L Ultramatt	7202540	2

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt står utom vår kontroll frånsäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.

Uppdaterat 2025



Paint and
Coatings

Ormvråksvägen 44
439 74 Fjärås
Webb mppc.se

Tel 031-773 80 71
Fax 031-773 80 72
Mejl info@mppc.se