

# Capafree 7 Väggfärg

Matt, konserveringsmedelsfri färg för tak och väggar inomhus.



## Produktbeskrivning

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Appliceringsområde    | Tak och väggar inomhus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Materialegenskaper    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fri från konserveringsmedel*</li> <li>■ Lågemitterande</li> <li>■ Hög täckkraft</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       |
| Förpackningsstorlekar | 1 liter<br>3 liter<br>10 liter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kulörer               | Vit S0500-N<br>Bruten Vit 0502-Y<br>Kulörer i komplett brytsystem                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Glans                 | 7, matt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Förvaring             | Frostfritt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Teknisk data          | Bindemedel: Akrylat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Notering              | <p>VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010).<br/>Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC.</p> <p>Produkten uppnår tvättbarhetsklass 1 enligt EN 13300.</p> <p>Märkt med Svanen.</p> <p>*Vid brytning tillförs konserveringsmedel från brytpastorna och den totala mängden är alltid &lt;1/5 jämfört med annan vägg- och takfärg.</p> |

## Användning

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ytförberedelse | <p>Lämplig på tidigare målade ytor samt på ytor av betong, sandspackel, gipsskivor, väv mm.</p> <p>Före målning skall ytorna vara torra, fasta och rengöras från smuts och fett.</p> <p>Limfärgsytor nedtvättas och grundas med CapaSol Rapidgrund. Målade ytor tvättas med målartvätt. Tak och väggar som missfärgats av nikotin grundas med IsoSpärr Ultra.</p> |
| Förtunning     | Vatten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Förbrukning    | 6-8 m <sup>2</sup> /liter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



## TEKNISK INFORMATION

|                          |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Applikationsförhållanden | Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.                                                                                                                   |
| Torktid                  | Arbetstemperatur min. +8°C<br>Damm torr: 0,5 timmar<br>Övermålningsbar: 4 timmar<br>Genom torr: flera dygn<br>(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)                                                                   |
| Verktyg                  | Påföres med pensel, rulle eller spruta.<br><br><b>Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:</b><br>Munstycke: 0,017-0,025 inch<br>Spruttryck: 150-180 bar<br>Sprutvinkel: Valfri<br>Förtunning: Vatten |
| Rengöring av verktyg     | Vatten                                                                                                                                                                                                             |

## Råd

|                         |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rengöring och underhåll | Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.                                                                                                                               |
| Bortskaffande           | Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation. |

### Teknisk information · utgåva: februari 2025

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktigt att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida [www.caparol.se](http://www.caparol.se).

DAW Nordic AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.