

# Säkerhetsdatablad

## Hagmans Golvfärg HP komp B

Ersätter datum: 2022-11-28

Omarbetad: 2025-06-04

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

**Handelsnamn:** Hagmans Golvfärg HP komp B

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

**Rekommenderad användning:** Härdare Golvbeläggningsmaterial

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

##### Leverantör

**Företag:** Hagmans Nordic AB  
**Adress:** Box 112  
**Postnr:** 511 10  
**Ort:** Fritsla  
**Land:** SVERIGE  
**E-post:** info@hagmansnordic.com  
**Telefon:** +46(0)320-18900  
**Hemsida:** www.hagmans.com

#### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

112 - begär Giftinformation.

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

**CLP-klassificering:** Acute Tox. 4;H302  
Skin Corr. 1B;H314  
Skin Sens. 1B;H317  
Aquatic Chronic 3;H412

**Allvarligaste skadliga effekterna:** Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

# Säkerhetsdatablad

## Hagmans Golvfärg HP komp B

Ersätter datum: 2022-11-28

Omarbetad: 2025-06-04

### 2.2 Märkningsuppgifter

#### Piktogram



**Signalord:**

Fara

**Innehåller**

**Ämne:**

Bensylalkohol; m-Phenylenebis(methylamine) ; 3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylamin;

**Faroangivelser**

H302

Skadligt vid förtäring.

H314

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H317

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H412

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

**Skyddsangivelser**

P102

Förvaras oåtkomligt för barn.

P260

Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

P303+361+353

VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].

P305+351+338

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P310

Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

P405

Förvaras inlåst.

P501

Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala föreskrifter.

**VOC:**

Denna produkt innehåller max 500 g VOC/L. Gränsvärdet är 500 g VOC/L (kat. A/j)

### 2.3 Andra faror

När två komponenter skall blandas, se säkerhetsdatabladerna för båda komponenterna.

Ämnet/Blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

Ämnet/blandningen innehåller inga komponenter som anses ha hormonstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

# Säkerhetsdatablad

## Hagmans Golvfärg HP komp B

Ersätter datum: 2022-11-28

Omarbetad: 2025-06-04

### AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

#### 3.2 Blandningar

| Ämne                                      | CAS-nr./ EG-nr./ REACH reg. nr.            | Koncentration | Noteringar | CLP-klassificering                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bensylalkohol                             | 100-51-6<br>202-859-9<br>01-2119492630-38  | 25 - 50 %     |            | Acute Tox. 4;H302<br>Skin Sens. 1B;H317<br>Eye Irrit. 2;H319<br><br>LC50 (damm/dimma) (Akut inhalationstoxicitet): > 4178 mg/l<br>LD50 (Akut dermal toxicitet): > 2000 mg/kg bw<br>ATE (Akut oral toxicitet): 1200 mg/kg bw                                         |
| m-Phenylenebis (methylamine)              | 1477-55-0<br>216-032-5<br>01-2119480150-50 | 10 - 25 %     |            | Acute Tox. 4;H302<br>Skin Corr. 1B;H314<br>Skin Sens. 1;H317<br>Acute Tox. 4;H332<br>Aquatic Chronic 3;H412<br><br>EUH071                                                                                                                                           |
| 3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylamin | 2855-13-2<br>220-666-8<br>01-2119514687-32 | 10 - 25 %     |            | Acute Tox. 4;H302<br>Acute Tox. 4;H312<br>Skin Corr. 1B;H314<br>Skin Sens. 1A;H317<br>Eye Dam. 1;H318<br>Aquatic Chronic 3;H412<br><br>C ≥ 0.001%: Skin Sens. 1A;H317<br>LD50 (Akut oral toxicitet): 1030 mg/kg bw<br>LD50 (Akut dermal toxicitet): > 2000 mg/kg bw |

Se avsnitt 16 för kompletta texter i H- / EUH-fraser.

### AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

#### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inhalation:</b>  | Sök frisk luft. Sök läkare i händelse av bestående obehag.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Förtäring:</b>   | Skölj munnen noga och drick 1-2 glas vatten i små klunkar. Sök omedelbart läkare.                                                                                                                                                                    |
| <b>Hudkontakt:</b>  | Avlägsna omedelbart förorenade plagg. Tvätta huden med tvål och vatten. Sök läkare i händelse av bestående obehag.                                                                                                                                   |
| <b>Ögonkontakt:</b> | Spola omedelbart med mjuk vattenstråle eller ögonspolvätska minst 5 minuter. Spärra upp ögonen. Ta bort eventuella kontaktlinser. Vid kvarstående besvär (intensiv sveda, smärta, ljuskänslighet, synpåverkan) fortsatt att spola och uppsök läkare. |
| <b>Allmänt:</b>     | Vid kontakt med läkare, visa säkerhetsdatablad eller etikett.                                                                                                                                                                                        |

#### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Är frätande och ger brännande smärta, rodnad, blåsor och frätskador vid hudkontakt. Kontakt med ögonen kan orsaka svåra frätskador, smärta, tårbildning och kramper i ögonlock. Risk för allvarliga ögonskador/synskador. Kan orsaka överkänslighet vid hudkontakt. Bland symptomen kan nämnas rodnad, svullnad, blåsbildning och sårbildning - ofta med långsam utveckling.

#### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandlas symtomatiskt.

### AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

#### 5.1 Släckmedel

|                              |                                                                                                                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lämpliga släckmedel:</b>  | Produkten är inte direkt antändbar. Välj släckningsmedel baserat på omgivande eldsvåda. Kan släckas med koldioxid, pulver eller vatten i spridd stråle. |
| <b>Olämpliga släckmedel:</b> | Använd inte vattenstråle då det kan sprida branden.                                                                                                     |

# Säkerhetsdatablad

## Hagmans Golvfärg HP komp B

Ersätter datum: 2022-11-28

Omarbetad: 2025-06-04

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid brand bildas giftiga gaser.

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Andningsapparat skall användas vid brandbekämpning.

**Övrig information:** Brandrester och släckvatten tas om hand enligt lokala regler.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

**För räddningspersonal:** Använd andningsapparat och övrig skyddsutrustning.

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Undvik utsläpp i avloppssystem eller till ytvatten.

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Avgränsa och absorbera spill med sand eller annat absorberande icke brännbart material. Placera i lämpliga avfallsbehållare. Tillsä god ventilation.

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 8 för typ av skyddsutrustning. Se avsnitt 13 för mer information om avfallshantering.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Arbetsplats och arbetsmetoder utformas så att direktkontakt förhindras. Undvik kontakt med huden och ögonen. Möjlighet till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen. Arbete med produkten omfattas av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hårdplaster. Innan arbete med hårdplastprodukter påbörjas skall tillhandahållt informationsmaterial studeras. Arbete i verksamhet som omfattas av Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling, Hårdplaster får ledas och utföras endast av personer som har genomgått särskild teoretisk och praktisk utbildning om risker och skyddsåtgärder vid sådant arbete.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras endast i originalförpackningen på sval, väl ventilerad plats. Förvaras svalt och torrt. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

### 7.3 Specifik slutanvändning

Inga speciella användningsområden utöver de användningsområden som anges i 1.2.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1 Kontrollparametrar

**Gräns för exponering i arbetet:** Innehåller inga rapporteringspliktiga ämnen.

# Säkerhetsdatablad

## Hagmans Golvfärg HP komp B

Ersätter datum: 2022-11-28

Omarbetad: 2025-06-04

### PNEC

| Bensylalkohol, cas-no 100-51-6               |               |                  |                     |            |
|----------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------|------------|
| Exponering                                   | Värde         | Bedömningsfaktor | Extrapoleringsmetod | Anmärkning |
| PNEC vatten (sötvatten)                      | 1-1,02 mg/l   |                  |                     |            |
| PNEC vatten (periodiska utsläpp (sötvatten)) | 2,3 mg/l      |                  |                     |            |
| PNEC vatten (havsvatten)                     | 100-102 µg/l  |                  |                     |            |
| PNEC STP (avloppsreningsverk)                | 39 mg/l       |                  |                     |            |
| PNEC sediment (sötvatten)                    | 5,27 mg/kg dw |                  |                     |            |
| PNEC sediment (havsvatten)                   | 527 mg/kg dw  |                  |                     |            |
| PNEC jord                                    | 456 µg/kg dw  |                  |                     |            |

### DNEL - arbetare

| Bensylalkohol, cas-no 100-51-6                                     |                 |                  |               |                     |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|---------------------|------------|
| Exponering                                                         | Värde           | Bedömningsfaktor | Dosdeskriptor | Huvud-stötparameter | Anmärkning |
| Dermal DNEL (långfristig exponering - systemisk påverkan)          | 8 mg/kg bw/day  |                  |               |                     |            |
| Dermal DNEL (akut/kortfristig exponering - systemisk påverkan)     | 40 mg/kg bw/day |                  |               |                     |            |
| Inhalering DNEL (långfristig exponering - systemisk påverkan)      | 22 mg/m³        |                  |               |                     |            |
| Inhalering DNEL (akut/kortfristig exponering - systemisk påverkan) | 110 mg/m³       |                  |               |                     |            |

### DNEL - befolkningen i stort

| Bensylalkohol, cas-no 100-51-6                                     |                 |                  |               |                     |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|---------------------|------------|
| Exponering                                                         | Värde           | Bedömningsfaktor | Dosdeskriptor | Huvud-stötparameter | Anmärkning |
| Dermal DNEL (långfristig exponering - systemisk påverkan)          | 4 mg/kg bw/day  |                  |               |                     |            |
| Dermal DNEL (akut/kortfristig exponering - systemisk påverkan)     | 20 mg/kg bw/day |                  |               |                     |            |
| Inhalering DNEL (akut/kortfristig exponering - systemisk påverkan) | 27 mg/m³        |                  |               |                     |            |
| Inhalering DNEL (långfristig exponering - systemisk påverkan)      | 5,4 mg/m³       |                  |               |                     |            |

# Säkerhetsdatablad

## Hagmans Golvfärg HP komp B

Ersätter datum: 2022-11-28

Omarbetad: 2025-06-04

### 8.2 Begränsning av exponeringen

|                                                                 |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lämpliga tekniska kontrollåtgärder:</b>                      | Undvik kontakt med huden och ögonen. Rinnande vatten och ögondusch måste finnas tillgängligt.                                                                                      |
| <b>Personlig skyddsutrustning, skyddsglasögon/ansiktsskydd:</b> | Bär skyddsglasögon.                                                                                                                                                                |
| <b>Personlig skyddsutrustning, hudskydd:</b>                    | Använd lämpliga skyddskläder.                                                                                                                                                      |
| <b>Personskyddsutrustning, handskar:</b>                        | Vid direkt hudkontakt ska skyddshandskar användas. Typ av material: Nitrilgummi. Vitongummi (fluorgummi). Penetreringstiden har inte fastställts för produkten. Byt handskar ofta. |
| <b>Personlig skyddsutrustning, andningsskydd:</b>               | Tillse god ventilation. Använd andningsskydd vid hantering av stora mängder. Andningsskydd med kombinerat gas/partikelfilter (A/P2).                                               |

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

| Parameter | Värde/enhet |
|-----------|-------------|
| Tillstånd | Flytande    |
| Färg      | Gulaktig    |
| Lukt      | Aminlukt    |
| Löslighet | Ej blandbar |

| Parameter                               | Värde/enhet            | Anmärkningar |
|-----------------------------------------|------------------------|--------------|
| Luktröskel                              | Data saknas            |              |
| Smältpunkt                              | Data saknas            |              |
| Fryspunkt                               | Data saknas            |              |
| Initial kokpunkt och kokpunktsintervall | > 200 °C               |              |
| Brandfarlighet (fast form, gas)         | Data saknas            |              |
| Brännbarhetsgräns                       | Data saknas            |              |
| Explosionsgränser                       | Data saknas            |              |
| Flampunkt                               | > 100 °C               |              |
| Självantändningstemperatur              | Data saknas            |              |
| Sönderfallstemperatur:                  | Data saknas            |              |
| pH (brukslösning)                       | Data saknas            |              |
| pH (koncentrerad)                       | Data saknas            |              |
| Kinematisk viskositet                   | Data saknas            |              |
| Viskositet                              | 150 mPa*s              | @ 23 °C      |
| Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten | Data saknas            |              |
| Ångtryck                                | Data saknas            |              |
| Densitet                                | 1040 kg/m <sup>3</sup> |              |
| Relativ densitet                        | Data saknas            |              |
| Relativ ångdensitet                     | Data saknas            |              |
| Relativ densitet (sat. luft)            | Data saknas            |              |
| Partikelegenskaper                      | Data saknas            |              |

### 9.2 Annan information

| Parameter            | Värde/enhet | Anmärkningar  |
|----------------------|-------------|---------------|
| Explosiva egenskaper |             | Icke-explosiv |

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

# Säkerhetsdatablad

## Hagmans Golvfärg HP komp B

Ersätter datum: 2022-11-28

Omarbetad: 2025-06-04

### 10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.

### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga kända.

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

### 10.5 Oförenliga material

Starka oxideringsmedel.

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Vid brand kan giftiga och frätande gaser bildas.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

#### Akut oral toxicitet:

##### Bensylalkohol, cas-no 100-51-6

| Organism | Testtyp | Exponeringstid | Värde         | Slutsats | Testmetod | Källa |
|----------|---------|----------------|---------------|----------|-----------|-------|
| Mus      | LD50    |                | 1620 mg/kg    |          |           |       |
|          | ATE     |                | 1200 mg/kg bw |          |           |       |

##### m-Phenylenebis(methylamine) , cas-no 1477-55-0

| Organism | Testtyp | Exponeringstid | Värde     | Slutsats | Testmetod | Källa |
|----------|---------|----------------|-----------|----------|-----------|-------|
| Råtta    | LD50    |                | 930 mg/kg |          |           |       |

##### 3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylamin, cas-no 2855-13-2

| Organism | Testtyp | Exponeringstid | Värde         | Slutsats | Testmetod | Källa |
|----------|---------|----------------|---------------|----------|-----------|-------|
| Råtta    | LD50    |                | 1030 mg/kg bw |          |           |       |

Farligt vid förtäring.

#### Akut dermal toxicitet:

##### Bensylalkohol, cas-no 100-51-6

| Organism | Testtyp | Exponeringstid | Värde           | Slutsats | Testmetod | Källa |
|----------|---------|----------------|-----------------|----------|-----------|-------|
|          | LD50    |                | > 2000 mg/kg bw |          |           |       |

##### 3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylamin, cas-no 2855-13-2

| Organism | Testtyp | Exponeringstid | Värde           | Slutsats | Testmetod | Källa |
|----------|---------|----------------|-----------------|----------|-----------|-------|
|          | LD50    |                | > 2000 mg/kg bw |          |           |       |

Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

#### Akut inhalationstoxicitet:

##### Bensylalkohol, cas-no 100-51-6

| Organism | Testtyp              | Exponeringstid | Värde       | Slutsats | Testmetod | Källa |
|----------|----------------------|----------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Råtta    | LC50<br>(damm/dimma) | 4h             | > 4178 mg/l |          | OECD 403  |       |

##### 3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylamin, cas-no 2855-13-2

| Organism | Testtyp              | Exponeringstid | Värde       | Slutsats | Testmetod | Källa |
|----------|----------------------|----------------|-------------|----------|-----------|-------|
|          | LC50<br>(damm/dimma) |                | > 5,01 mg/l |          |           |       |

Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

# Säkerhetsdatablad

## Hagmans Golvfärg HP komp B

Ersätter datum: 2022-11-28

Omarbetad: 2025-06-04

**Frätskada/irritation på huden:** Är frätande och ger brännande smärta, rodnad, blåsor och frätskador vid hudkontakt.

**Allvarlig ögonskada/ögonirritation:** Kontakt med ögonen kan orsaka svåra frätskador, smärta, tårbildning och kramper i ögonlock. Risk för allvarliga ögonskador/synskador.

**Andningssensibilisering eller hudsensibilisering:** Kan orsaka en allergisk reaktion.

**Mutagenitet i könsceller:** Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

**Cancerframkallande:** Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

**Reproduktionstoxicitet:** Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

**Enstaka STOT-exponering:** Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

**Upprepad STOT-exponering:** Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

**Fara vid aspiration:** Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

### 11.2 Information om andra faror

**Hormonstörande egenskaper:** Ingående ämnen har inga hormonstörande egenskaper när det gäller icke-målorganismer eftersom de inte uppfyller kriterierna i avsnitt B i förordning (EU) 2017/2100.

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1 Toxicitet

#### Bensylalkohol, cas-no 100-51-6

| Organism  | Sorter                  | Exponeringstid | Testtyp | Värde     | Slutsats | Testmetod | Källa |
|-----------|-------------------------|----------------|---------|-----------|----------|-----------|-------|
| Fisk      | Lepomis macrochirus     | 96h            | LC50    | 10 mg/l   |          |           |       |
| Alger     | Scenedesmus quadricauda | 96h            | 96hEC50 | 79 mg/l   |          |           |       |
| Bakterier |                         | 0,5h           |         | 71,4 mg/l |          |           |       |

#### m-Phenylenebis(methylamine) , cas-no 1477-55-0

| Organism  | Sorter                    | Exponeringstid | Testtyp | Värde     | Slutsats | Testmetod | Källa |
|-----------|---------------------------|----------------|---------|-----------|----------|-----------|-------|
| Alger     | Selenastrum capricornutum | 72h            | EC50    | 20,3 mg/l |          |           |       |
| Kräftdjur | Daphnia magna             | 48h            | EC50    | 15,2 mg/l |          |           |       |
| Fisk      | Oryzias latipes           | 96h            | LC50    | 87,6 mg/l |          |           |       |

#### 3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylamin, cas-no 2855-13-2

| Organism  | Sorter                  | Exponeringstid | Testtyp | Värde     | Slutsats | Testmetod | Källa |
|-----------|-------------------------|----------------|---------|-----------|----------|-----------|-------|
| Alger     | Scenedesmus subspicatus | 72h            | ErC50   | > 50 mg/l |          |           |       |
| Kräftdjur | Daphnia magna           | 48h            | EC50    | 23 mg/l   |          |           |       |
| Fisk      | Leuciscus idus          | 96h            | LC50    | 110 mg/l  |          |           |       |
| Bakterier | Pseudomonas putida      | 18h            | EC10    | 1120 mg/l |          |           |       |

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Testdata finns ej tillgängligt.

# Säkerhetsdatablad

## Hagmans Golvfärg HP komp B

Ersätter datum: 2022-11-28

Omarbetad: 2025-06-04

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

#### 3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylamin, cas-no 2855-13-2

| Organism | Sorter | Exponeringstid | Testtyp | Värde | Slutsats | Testmetod | Källa |
|----------|--------|----------------|---------|-------|----------|-----------|-------|
|          |        |                | Log Kow | 0,99  |          |           |       |

Testdata finns inte tillgänglig för alla ämnen.

### 12.4 Rörlighet i jord

Ingen ytterligare information tillgänglig.

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten innehåller inte PBT- eller vPvB-ämnen.

### 12.6 Hormonstörande egenskaper

Ingående ämnen har inga hormonstörande egenskaper när det gäller icke-målorganismer eftersom de inte uppfyller kriterierna i avsnitt B i förordning (EU) 2017/2100.

### 12.7 Andra skadliga effekter

Ingen ytterligare information tillgänglig.

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Spill, rester, kasserade handskar och skyddskläder samt emballage samlas i särskild behållare märkt HÄLSOFARLIGT AVFALL med information om allergirisken. Deponeras eller destrueras enligt lokala föreskrifter. Ohärdad produkt skall hanteras som farligt avfall. Blanda komponent B med komponent A så att produkten härdar. Uthärdad produkt är inte farligt avfall.

#### Avfallskategori:

EWC-kod: Beror på verksamhetsområde och användning, t.ex.

08 01 11\* Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

15 01 10\* Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen

20 01 27\* Färg, tryckfärg, lim och hartser som innehåller farliga ämnen

## AVSNITT 14: Transportinformation

### Landstransport (ADR/RID)

14.1 UN-nummer eller id-nummer:

2735

14.4 Förpackningsgrupp: III

14.2 Officiell transportbenämning:

AMINER, FLYTANDE, FRÅTANDE, N.O.S.  
(m-Phenylenebis(methylamine) )  
(3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylamin)

14.5 Miljöfaror:

14.3 Faroklass för transport:

8

Risiketikett(er):

8

Farlighetsnummer:

80

Tunnelkategori :

E

# Säkerhetsdatablad

## Hagmans Golvfärg HP komp B

Ersätter datum: 2022-11-28

Omarbetad: 2025-06-04

### Transport på inrikes vattenvägar (ADN)

|                                    |                                                                                                                       |                         |     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|
| 14.1 UN-nummer eller id-nummer:    | 2735                                                                                                                  | 14.4 Förpackningsgrupp: | III |
| 14.2 Officiell transportbenämning: | AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.<br>(m-Phenylenebis(methylamine) )<br>(3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine) | 14.5 Miljöfaror:        |     |
| 14.3 Faroklass för transport:      | 8                                                                                                                     |                         |     |
| Risketikett(er):                   | 8                                                                                                                     |                         |     |
| Transport i tankfartyg:            |                                                                                                                       |                         |     |

### Havstransport (IMDG)

|                                    |                                                                                                                       |                                     |                                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 14.1 UN-nummer eller id-nummer:    | 2735                                                                                                                  | 14.4 Förpackningsgrupp:             | III                             |
| 14.2 Officiell transportbenämning: | AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.<br>(m-Phenylenebis(methylamine) )<br>(3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine) | 14.5 Miljöfaror:                    |                                 |
| 14.3 Faroklass för transport:      | 8                                                                                                                     | Namn på det/de miljöfarliga ämnena: |                                 |
| Risketikett(er):                   | 8                                                                                                                     | IMDG Code segregation group:        | Segr. grp. 18 - Alkalis (SGG18) |
| EmS:                               | F-A, S-B                                                                                                              |                                     |                                 |

### Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

|                                    |                                                                                                                       |                         |     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|
| 14.1 UN-nummer eller id-nummer:    | 2735                                                                                                                  | 14.4 Förpackningsgrupp: | III |
| 14.2 Officiell transportbenämning: | AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.<br>(m-Phenylenebis(methylamine) )<br>(3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine) | 14.5 Miljöfaror:        |     |
| 14.3 Faroklass för transport:      | 8                                                                                                                     |                         |     |
| Risketikett(er):                   | 8                                                                                                                     |                         |     |

### 14.6 Särskilda skyddsåtgärder

### 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Produkt registreringsnummer: 439123-1

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Övrig information: Kemikaliesäkerhetsvärdering har inte utförts.

## AVSNITT 16: Annan information

Övrig information: Detta säkerhetsdatablad har utarbetats för och gäller uteslutande för denna produkt. Det baseras på vår aktuella kunskap samt den information som leverantören har lämnat om produkten vid tidpunkten för utarbetandet. Säkerhetsdatabladet uppfyller gällande lagar om utarbetande av säkerhetsdatablad i enlighet med 1907/2006/EC (REACH) inkluderat efterföljande ändringar.

# Säkerhetsdatablad

## Hagmans Golvfärg HP komp B

Ersätter datum: 2022-11-28

Omarbetad: 2025-06-04

### Utbildningsråd:

När två komponenter skall blandas, se säkerhetsdatabladerna för båda komponenterna.  
Genomgång av säkerhetsdatablad med personal som ska hantera produkten rekommenderas.  
Arbete med produkten omfattas av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hårdplaster.  
Arbetsmiljöverkets hemsida <http://www.av.se> Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna.

**Återförsäljarens anteckningar:** Ändringar är gjorda under punkt: 2, 3, 16.

### Faroangivelser

|      |                                                         |
|------|---------------------------------------------------------|
| H302 | Skadligt vid förtäring.                                 |
| H312 | Skadligt vid hudkontakt.                                |
| H314 | Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.          |
| H317 | Kan orsaka allergisk hudreaktion.                       |
| H318 | Orsakar allvarliga ögonskador.                          |
| H319 | Orsakar allvarlig ögonirritation.                       |
| H332 | Skadligt vid inandning.                                 |
| H412 | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. |

### Kompletterande faroinformation

EUH071 Frätande på luftvägarna.

**Land:** SE