

JOTUN Kraftvask

Produktbeskrivning

Typ

Kraftfullt, skummande tvättmedel för utomhusbruk. Det rengör och förbereder underlaget inför målning utomhus. Det är ett starkt alkaliskt tvättmedel för smutsiga underlag.



Egenskaper och fördelar

Kraftfullt, skummande tvättmedel som används på tidigare behandlade ytor innan ommålning/lasering/ny behandling. Utvecklad med kraftfull skummeffekt och används för maximal effekt i kombination med skumkanon.

Användningsområde

JOTUN Kraftvask används på tidigare behandlade ytor innan ommålning/lasering/ny behandling eller på de riktigt smutsiga underlagen. Högt pH och tensider löser fett, olja, trafikföroreningar, smuts, alger och mögel. Lämplig att använda för grovrengöring på takpannor, garagegolv osv. Undvik spill av tvättmedlet på glas eftersom det kan skada ytan på t ex. självrengörande glas. Skölj omedelbart av eventuellt spill med vatten.

Underlag

Som beskrivet under Användningsområden. Skall ej användas på båt, bil eller husvagn/husbil.



Produktdata

Emballagestorlek	plastemballage: 1 och 4 liter
Generisk typ	Syntetiskt, alkaliskt tvättmedel. Innehåller lut.
pH värde	13
Flampunkt	Sluten degel: 44°C (111.2°F) [Produkten underhåller inte förbränning.]

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Skydda hud och ögon. Använd handskar, skyddskläder och skyddsglasögon. Inandas inte sprej. Undvik att arbeta i direkt sol (produkten tappar effekten). Undvik att spraya produkten direkt på buskar/plantor, fordon och bar hud. Tvättmedlet kan missfärga en del ädla träslag.

Appliceringsverktyg / -metoder

Tvättmedelsblandningen appliceras med högtryckstvätt, skumkanon eller tryckspruta. På mindre ytor kan tvättmedelsblandningen appliceras med fasadpensel, tvättborste eller liknande. Mekanisk bearbetning med borste på förlängningsskaft, ökar effektiviteten och ger den renaste ytan och bästa resultatet. Tvättmedelsbehållaren bör sköljas genom med rent vatten innan utrustningen lagras.

Högtryckstvätt skall användas med försiktighet. Det är tvättmedlet i kombination med bearbetning med borste som tvättar ytan ren. Högt tryck eller turbodysa kan förstöra ytan på panelen och bör därför undvikas.

Rengöring av verktyg

Vatten

Blandningsförhållande (volym)

1:10

Blandningsförhållande:

Blandningsförhållande vid användning av **lågtrycksspruta**: 1 liter JOTUN Kraftvask till 10 liter vatten. Blandningsförhållanden vid användning av **skumkanon**: Produkten får inte spädas med vatten. Justera förbrukningen med skumkanonens justerskruv.

Sträckförmåga och skiktthjocklek

Kommenterar: 1 liter färdigblandad vätska räcker till ca 15 m².

Bruksanvisning

Bruksanvisning:

Förarbete:	Påförs normalt på torrt underlag. Om underlaget är väldigt torrt och sugande, kan rent vatten påföras först, detta för att motverka att tvättblandning snabbt torkar på ytan.
Bruksanvisning/Arbetsmetod:	På vertikala ytor påföres tvättmedlet nedifrån och upp. Applicera tvättmedelsblandningen på ett begränsat område, och borsta eventuellt ytan med en tvättborste innan tvättmedelsblandningen torkar. Låt verka minst 3-5 minuter, och håll området fuktigt genom att applicera mer av tvättblandningen om det behövs. Använd en tvättborste för fasad, monterad på ett förlängningsskaft för bättre effektivitet och bäst resultat. Undvik spill av tvättmedlet på glas och fönster. Skölj omedelbart av eventuellt spill med vatten. Följ fönsterproducentens skötselråd för glastrutor och för självrengörande fönsterglas. .
Vid användning av skumkanon:	Vid användning av en skumkanon får produkten inte spädas ut med den vatten. Justera förbrukningen med skumkanonens justerskruv. Skumkanon ger en kraftfull skumbild. Var försiktig när du applicerar i blåsiga förhållanden. Skydda hud och ögon.
Kraftig bevuxning av mögel och alger:	Produkten JOTUN Alg- och mögeltvätt bör användas i tillägg om bevuxningen av alg och mögel är kraftig som ex. på takpannor. JOTUN Alg- och mögeltvätt kan med fördel också användas som årlig underhållsprodukt på platser med återkommande bevuxning.

Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Lagras frostfritt då emballaget kan sprängas vid frysning. Fraktas och lagras ståendes.

Avfallshantering

Rester av tvättmedlet skall inte tömmas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: +46 31 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.